


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTION
INTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

Axolight



MODEL

SPVEL100E27XXXX

Pag. 03 of 04

ES

COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO -FIJAR LOS COMPONENTES (3) A EL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - FIJAR EL COMPONENTE (1) A EL TECHO POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - INSERTAR LOS COMPONENTES (7) A TRAVES DE LOS COMPONENTES (6+5+3) Y ARREGLAR ADECUATAMENTE SU MEDIDA PARÁNDOLOS CON LOS COMPONENTES (6)- ARREGLAR ADECUATAMENTE LA MEDIDA DEL COMPONENTE (8) CON EL COMPONENTE (4)- EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - FIJAR EL COMPONENTE (2) AL EL COMPONENTE (1) POR MEDIO DE LOS IMANES-FIJAR EL COMPONENTE (13) A EL COMPONENTE (12) POR MEDIO DE LOS IMANES-ES POSIBLE QUITAR EL COMPONENTE (12) DESDE EL COMPONENTE (11) DESATORNILLANDO LOS COMPONENTES (9+10).

ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - FISSARE I COMPONENTI (3) ALLA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE CON VITI ADEGUATE-FISSARE IL COMPONENTE (1) ALLA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE CON ADEGUATE VITI-INSERIRE I COMPONENTI (7) ATTRAVERSO I COMPONENTI (6+5+3) E REGOLARNE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA BLOCCANDOLO AVVITANDO I COMPONENTI (6)-REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL COMPONENTE (8) CON IL COMPONENTE (4)-ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO-FISSARE IL COMPONENTE (2) AL COMPONENTE (1) MEDIANTE I MAGNETI - FISSARE IL COMPONENTE (13) AL COMPONENTE (12) TRAMITE I MAGNETI-IL COMPONENTE (12) PUO' ESSERE RIMOSSO DAL COMPONENTE (11) TRAMITE I COMPONENTI (9+10).

EN

ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT-FIX THE COMPONENTS (3) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS-FIX THE COMPONENT (1) TO THE CEILING WITH SUITABLE SCREWS- INSERT THE COMPONENTS (7) THROUGH THE COMPONENTS (6+5+3) AND ADJUST ITS MEASURE BLOOKING WITH THE COMPONENTS (6)-ADJUST THE MEASURE OF THE COMPONENT (8) USING THE COMPONENT (4)- MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - FIX THE COMPONENT (2) TO THE COMPONENT (1) USING THE MAGNETS-FIX THE COMPONENT (13) TO THE COMPONENT (12) USING THE MAGNETS-THE COMPONENT (12) CAN BE REMOVED FROM THE COMPONENT (11) REMOVING THE COMPONENTS (9+10).

FR

VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - FIXER LES COMPOSANTS (3) AU PLAFOND A L'AIDE DES VIS ADEQUATES -FIXER LE COMPOSANT (1) AU PLAFOND A L'AIDE DES VIS ADEQUATES - INSERER LES COMPOSANTS (7) A TRAVERS LES COMPOSANTS (6+5+3) ET REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER EN LES BLOQUANT AVEC LES COMPOSANTS (6)-REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU COMPOSANT (8) PAR LE COMPOSANT (4) - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE-FIXER LE COMPOSANT (2) AU COMPOSANT (1) A L'AIDE DE LES AIMANTS (3)-INSERE L'AMPOULE FIXER LE COMPOSANT (13) AU COMPOSANT (12) AVEC LE AIMANTS-LE COMPOSANT (12) PEUT ETRE ENLEVE DU COMPOSANT(11) PAR LES COMPOSANTS (9+10).



TECHNICAL DATA

SIZE: Ø 100cm; H Max .350cm

BULBS:

USE: MAX 4 x 75W E27 INCANDESCENT

OR MAX 4 x 33W E27 CFL (FLUORESCENT-SELF-BALLASTED LAMPS)

